



# Technische Daten Audi A3 2.0 TFSI

Angebot in Deutschland - Stand: März 2008

Modell	Audi A3 2.0 TFSI	
<b>Motor / Elektrik</b>		
Motorbauart	Reihen-Vierzylinder-Ottomotor mit Benzindirekteinspritzung, Abgasurboaufladung mit Ladeluftkühlung, Vierventil-Technik, zwei oben liegende Nockenwellen (DOHC)	
Ventilsteuerung / Anzahl Ventile pro Zylinder	Kontinuierliche Einlassnockenwellenverstellung / 4	
Hubraum in ccm / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung	1984 / 82,5 x 92,8 / 10,5	
max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min	147 (200) / 5100 – 6000	
max. Drehmoment in Nm / bei 1/min	280 / 1800 – 5000   280 / 1700 – 5000	
Gemischaufbereitung	Vollelektronisches Motormanagement mit E-Gas, Direkt-Einspritzung, adaptive Lambda-Regelung; Kennfeldzündung mit ruhender Hochspannungsverteilung, zylinderselektive, adaptive Klopfregelung	
Abgasreinigungssystem	Motornaher Keramikvorkatalysator mit Katalysatorheizfunktion über Doppelinspritzung	
Emissionsklasse	EU 4	
Generator in A / Batterie in A/Ah	140 / 280 / 60	
<b>Antrieb / Kraftübertragung</b>		
Antriebsart	Frontantrieb mit EDS	
Kupplung	Hydraul. betät. Einscheiben-Trockenkupplung	zwei elektrohydraulisch betätigte Lamellenkupplungen im Ölbad
Getriebebauart	6-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert	6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S tronic mit elektrohydraulischer Betätigung
Getriebeübersetzung im 1. Gang / 2. Gang	3,357 / 2,087	3,462 / 2,15
Getriebeübersetzung im 3. Gang / 4. Gang	1,469 / 1,098	1,464 / 1,079
Getriebeübersetzung im 5. Gang / 6.-Gang	1,108 / 0,927	1,094 / 0,921
R-Gang / 1-4 Achsübersetzung / 5,6,R Achsübersetzung	3,990 / 3,944 / 3,087	3,989 / 4,059 / 3,136
<b>Fahrwerk / Lenkung / Bremse</b>		
Bauart Vorderachse	McPherson-Federbeinachse mit unteren Dreiecksquerlenkern, Aluminium-Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, Lenkrollradius spurstabilisierend	
Bauart Hinterachse	Vierlenker-Hinterachse mit getrennter Feder-Dämpfer-Anordnung, Hilfsrahmen, Rohrstabilisator	
Bauart Lenkung / Lenkübersetzung / Wendekreis in m (D102)	Elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung, / 16,2 / ca. 10,7	
Bauart Bremssystem vorn/hinten	Zweikreisbremsanlage mit diagonaler Aufteilung, ESP mit elektronischer Bremskraftverteilung EBV, ABS; hydraulischer Bremsassistent; Bremskraftverstärker mit Dual-Rate Funktion, elektronische Differenzialsperre	
Räder / Reifen	EDS, vorn: innenbelüftete Scheiben, hinten: Scheiben; Stahlräder mit Radvollblende 6,5 J x 16 / 205/55 R 16	Aluminium Gussräder 6,5J x 16 205/55 R16
<b>Fahrleistung / Verbrauch / Akustik</b>		
Höchstgeschwindigkeit in km/h	236	236
Beschleunigung 0-100 km/h in s	7,1	6,9
Kraftstoffart	SuperPlus bleifrei, 98 ROZ (ersatzweise Super bleifrei 95 ROZ mit geringer Leistungsminderung)	Super bleifrei 95 ROZ
Verbrauch innerorts / außerorts / kombiniert, l/100 km	10,9 / 6,0 / 7,8	10,1 / 5,9 / 7,4
CO <sub>2</sub> -Massenemission, g/km	186	176
Außengeräuschpegel im Stand/Vorbeifahrt in dB (A)	88 / 75	88 / 74
<b>Wartung / Garantie Deutschland</b>		
LongLife Service nach max. km	Nach Serviceanzeige bis 30.000 (maximal 2 Jahre) 1)	
Garantie Fahrzeug/Lack/Karosseriedurchrostung	2 Jahre ohne km-Begrenzung / 3 Jahre / 12 Jahre	
Versicherungseinstufung in Deutschland: KH/VK/TK	17 / 21 / 23	
<b>Gewichte / Belastbarkeit</b>		
Leergewicht in kg / Zul. Gesamtgewicht in kg	1320 / 1880	1370 / 1930
Zul. Achslast vorn/hinten in kg	1070 / 970	1100 / 975
Zul. Anhängelast bei 8% / 12% Steig., gebr. / ungebremst, kg	1800 / 1500 / 690	1800 / 1500 / 720
Zul. Dachlast in kg / Zul. Stützlast in kg	75 / 75	
<b>Füllmengen</b>		
Kühlsysteminhalt (inkl. Heizung) in l	8,6	
Motorölinhalt (inkl. Filter) in l	4,6	
Tankinhalt in l	55	
<b>Karosserie / Abmessungen</b>		
Art der Karosserie	selbsttragend, Stahl	
Anzahl Türen / Sitzplätze	3 Türen mit zusätzlichem Flankenschutz / 5 Sitzplätze	
Luftwiderstandsbeiwert cw / Stirnfläche A in qm	0,33 / 2,13	
Länge (L103) / Breite o. Spiegel (W103) / Höhe (H100), mm	4214 / 1765 / 1421	
Radstand (L101) / Spurweite vorn/hinten (W101/W102), mm	2578 / 1534 / 1507	
Höhe Ladekante in mm (H195)	685	
Gepäckraumvolumen nach VDA-Quader in l (V211)	350 / 1080	

1) abhängig von Fahrweise und Einsatzbedingungen